

# GOVERNANCE CODE

## “VEILIGHEID IN DE BOUW”

### Beleid veilig verplaatsen van graafbakken

Het verplaatsen van graafbakken moet en kan veiliger. Dit is gebleken uit onderzoek van VolkerWessels en BAM Infra Nederland naar aanleiding van een tweetal dodelijke ongevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden. De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de bouw (GC), waaronder de 7 grote bouwbedrijven, zijn van mening dat het verplaatsen van graafbakken veiliger kan. Om deze reden is dit voorschrift opgesteld. Dit voorschrift is bedoeld voor alle medewerkers, inleners en onderaannemers van de ondertekenaars van de Governance Code die met graafmachines werken.

#### Wat mag wel?

De volgende afspraken gelden voor het veilig verplaatsen van graafbakken (in volgorde van toepassen):

#### Graafbakken stuk voor stuk verplaatsen aan het snelwisselsysteem

Dit is een veilige manier van verplaatsen, omdat we zo voorkomen dat graafbakken los worden vervoerd. In de praktijk betekent dit wel extra rijden. De afstand kun je beperken door bijvoorbeeld de graafbakken zo dicht mogelijk bij de plek van gebruik te laten afleveren.



#### Graafbakken vastsjorren en verplaatsen

Bijvoorbeeld op een aanhangwagen. Dit is een veilige manier van verplaatsen, omdat we zo voorkomen dat graafbakken los worden vervoerd.



#### Anders

Het is onmogelijk om in dit document alle veilige manieren van het verplaatsen van bakken te beschrijven. Voor elk alternatief geldt wel: zorg er altijd voor dat het risico van het raken van personen door de bak niet optreedt door vallen of slingeren van bakken.

# GOVERNANCE CODE

## “VEILIGHEID IN DE BOUW”

### Wat mag niet?

Wat niet is toegestaan is vervoer van de bak “in de oren” of vervoer van de bak in een andere bak zonder borging (zie foto 3 en 4).



Foto 3: vervoeren van de bak 'in de oren'



Foto 4: vervoeren van de bak zonder borging

Als basis voor dit voorschrift zijn twee artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit gebruikt:

1. 3.17: Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of gassen, of het gevaar bekneld te raken tussen voorwerpen, producten of onderdelen daarvan, wordt voorkomen en indien dat niet mogelijk is zoveel mogelijk beperkt.
2. 7.4, lid 3: Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

Op veel bouwplaatsen is het gebruikelijk om graafbakken aan de “oren” te verplaatsen. Dat willen we per 1 september 2017 veranderen.

Vanaf die datum zullen de 7 grote bouwbedrijven en hun onderaannemers / leveranciers dit voorschrift gaan hanteren. De implementatietermijn bedraagt maximaal 6 maanden.

Ondanks alles blijft de bouwplaats een risicovolle omgeving. Blijf uw medewerkers wijzen op de gevaren op de bouwplaats. Wij zijn van mening dat wij met deze stap onze bouwplaatsen weer een stuk veiliger hebben gemaakt.

De ondertekenaars van Governance Code Veiligheid in de Bouw